



DESCRIZIONE

Il Network monitor è un decodificatore Lan/Video con uscita HDMI (risoluzione 1080p) da collegare a monitor o Tv, per la visualizzazione delle telecamere. Non necessita di indirizzo Ip: viene associato ad aylook mediante Mac Address. Il Network monitor può visualizzare gruppi fino a 16 telecamere (gestisce max. 30mbit di banda in ingresso) ed è associabile a qualsiasi modello di aylook. Aggiungendo un mouse, il dispositivo può essere utilizzato come PC stand alone. Nb. La visualizzazione ottimale si ottiene collegando monitor Full HD.

APPLICAZIONI

Può essere installato in qualsiasi punto della rete e la visualizzazione delle telecamere (singole/gruppi) è gestita liberamente dall'utente. Nella rete Lan possono essere installati infiniti Network Monitor: la distribuzione video è quindi garantita dalla stessa rete Lan utilizzata dalle telecamere Ip.

MODELLI

- Network monitor cod. 1610471

CARATTERISTICHE HARDWARE

- Alimentazione 12V (alimentatore incluso);
- 1 schede ETH Gigabit;
- Scheda SSD con sistema operativo dedicato;

ACCESSORI DISPONIBILI

- Mouse (non compreso)

SERVIZI

- Estensione garanzia 5 anni;
- Aggiornamento release.

VIDEO LIVE/REC

Tlc supportate	16
Banda massima gestibile	30 Mbit
Sistema operativo	Linux
Scheda rete	1, Rj-45 Gigabit
Uscita monitor	HDMI

GENERALE

Alimentazione	12Vdc
Consumo tipico	40W
Peso	2kg