



DESCRIZIONE

La serie Home è dedicata a piccoli impianti di videosorveglianza nei quali è richiesto l'utilizzo dell'analisi video IDL PRO su un numero limitato di telecamere.

APPLICAZIONI

La serie Home viene utilizzata per impianti dove è richiesta l'applicazione dell'analisi video IDL PRO solo su 4 telecamere (piccole abitazioni) e nei casi in cui sia consigliata l'integrazione con la centrale allarmi: tramite questa funzione l'utente potrà gestire l'impianto di sicurezza attraverso la App unica video/allarmi di aylook.

MODELLI

- Home 8 - cod. 1506440
- Fino a 8 telecamere supportate.

CENTRALI ALLARME INTEGRABILI

- | | | |
|---------|----------|--------------|
| • AVS | • Ksenia | • Tecnoalarm |
| • EL.MO | • Risco | |
| • Inim | • Satel | |

CARATTERISTICHE HARDWARE

- | | |
|---|--|
| • Possibilità di montare 1 Hard Disk da 3,5" max 4TB (non incluso); | • 1 scheda ETH Gigabit; |
| • Scheda IDL PRO (non inclusa); | • Una uscita video HDMI; |
| • Alimentazione 12V (alimentatore incluso); | • Tre contatti di ingresso e tre uscite; |
| | • Scheda SSD con sistema operativo dedicato. |

ACCESSORI DISPONIBILI

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| • Network monitor; | • UPS con protocollo NUT; |
| • Schede contatti IP; | |

APPLICATIVI GESTITI

- Analisi video IDL PRO (da 0 a 4 canali);
- Licenza allarme percorsi (da 0 a 4 canali);
- Licenza Anti-Tampering (da 0 a 4 canali);
- Protocollo ModBus;
- Assistenti vocali;
- People Counting;
- App unica (video e allarmi) per dispositivi Android e iOS;
- Software ASC per visualizzazione tramite PC;
- Cloud proprietario.

SERVIZI

- Collaudo da remoto per taratura telecamere con analisi video;
- Estensione garanzia 5 anni;
- Aggiornamento release.

HOME 8
cod. 1506440
VIDEO LIVE/REC

Tlc supportate	8
Ibrido analogico AHD/CVI/TVI/PAL	Si con VDS
Risoluzione supportata (live&rec)	Da VGA a 4mpx
Risoluzione supportata (output)	Full HD max 4 Tlc, oltre 720p
Formato video	H265/H264
Gestione multistreaming	4 flussi indipendenti
Banda massima gestibile ingresso (Mbit)	80
Banda massima gestibile uscita (Mbit)	20
Banda massima gestibile totale (Mbit)	100
Sistema operativo	Linux
Capacità archiviazione	1HD SATA 3.5" fino a 4TB
Contatti I/O	3In+3Out
Scheda rete	1, RJ-45 Gigabit
Uscita monitor	HDMI

MODULI SW INSTALLABILI (NON COMPRESI)

Analisi video IDL PRO	4 canali
Licenza allarme percorsi	4 canali
Licenza Anti-Tampering	4 canali
Centrali allarme	Si (max 1)
Mappe grafiche	Si
Protocollo modBus	Si
Controllo accessi	No
Riconoscimento targhe	No

GENERALE

Alimentazione	12Vdc
Consumo tipico	40W
Peso	3kg (senza HD)