



DESCRIZIONE

La serie Analytics rappresenta la soluzione aylook con Analisi Video IDL PRO (codice 1620418) e scheda IDL PRO (codice 1610703) già a bordo. Tre modelli che gestiscono da 6 a 16 canali con funzioni avanzate, adatti in tutti i casi in cui sia richiesta l'analisi e lo studio delle immagini provenienti dal campo.

MODELLI

- Analytics 4+2 cod. 1506602;
- Analytics 6+4 cod. 1508084;
- Analytics 8+8 cod. 1503953;

Da 6 a 16 telecamere supportate.

CARATTERISTICHE HARDWARE

- Possibilità di montare 1 Hard Disk da 3,5" max 4TB (non incluso);
- Alimentazione 12V (alimentatore incluso);
- 1 scheda ETH Gigabit;
- Uscita video HDMI;
- Watchdog HW;
- Tre contatti di ingresso e tre uscite;
- Scheda SSD con sistema operativo dedicato;
- Scheda IDL PRO.

APPLICATIVI GESTITI

- Analisi video IDL PRO (da 4 a 8 canali);
- Licenza allarme percorsi (da 4 a 8 canali);
- Licenza Anti-Tampering (da 4 a 8 canali);
- Protocollo ModBus;
- Mappe grafiche;
- Licenza riconoscimento targhe;
- Integrazione controllo accessi;
- Assistenti vocali;
- People Counting;
- App unica (video e allarmi) per dispositivi Android e iOS;
- Software ASC per visualizzazione tramite PC;
- Cloud proprietario.

APPLICAZIONI

La serie Analytics è la più adatta per installazioni in abitazioni o piccole aziende. Per la protezione perimetrale di ville o piccoli caselli, sono disponibili i modelli 4+2 o 6+4 mentre per aziende, capannoni in genere luoghi più estesi è consigliato il modello 8+8 con 8 licenze di analisi video IDL già installate a bordo. Fondamentale per il completamento dell'impianto è l'integrazione con la centrale allarmi e la App unica Video Allarmi la quale consente al cliente finale, soprattutto quello più esigente, di gestire facilmente e velocemente l'intero impianto di sicurezza.

CENTRALI ALLARME INTEGRABILI

- | | | |
|---------|----------|--------------|
| • AVS | • Ksenia | • Tecnoalarm |
| • EL.MO | • Risco | |
| • Inim | • Satel | |

ACCESSORI DISPONIBILI

- Network monitor;
- Schede contatti IP;
- UPS con protocollo NUT.

SERVIZI

- Collaudo da remoto per taratura telecamere con analisi video;
- Estensione garanzia 5 anni;
- Aggiornamento release.

ANALYTICS 4+2
cod. 1506602

ANALYTICS 6+4
cod. 158084

ANALYTICS 8+8
cod. 1503953

VIDEO LIVE/REC

Tlc supportate	6	10	16
Ibrido analogico AHD/CVI/TVI/PAL	Sì con VDS	Sì con VDS	Sì con VDS
Risoluzione supportata (live&rec)	Da VGA a 4K	Da VGA a 4K	Da VGA a 4K
Risoluzione supportata (output)	Full HD max 4 Tlc, oltre 720p	Full HD max 4 Tlc, oltre 720p	Full HD max 4 Tlc, oltre 720p
Formato video	H265/H264	H265/H264	H265/H264
Gestione multistreaming	4 flussi indipendenti	4 flussi indipendenti	4 flussi indipendenti
Banda massima gestibile ingresso (Mbit)	90	130	150
Banda massima gestibile uscita (Mbit)	30	40	50
Banda massima gestibile totale (Mbit)	120	170	200
Sistema operativo	Linux	Linux	Linux
Capacità archiviazione	1HD SATA 3.5" fino a 4TB	1HD SATA 3.5" fino a 4TB	1HD SATA 3.5" fino a 4TB
Sistema watchdog HW	Sì	Sì	Sì
Contatti I/O	3In+3Out	3In+3Out	3In+3Out
Scheda rete	1, RJ-45 Gigabit	1, RJ-45 Gigabit	1, RJ-45 Gigabit
Uscita monitor	HDMI	HDMI	HDMI

MODULI SW COMPRESI

Analisi video IDL PRO	4 canali	6 canali	8 canali
Licenza allarme percorsi	4 canali	6 canali	8 canali

MODULI SW INSTALLABILI (NON COMPRESI)

Licenza Anti-Tampering	4 canali	6 canali	8 canali
Centrali allarme	Sì (max 1)	Sì (max 1)	Sì (max 1)
Mappe grafiche	Sì	Sì	Sì
Protocollo modBus	Sì	Sì	Sì
Controllo accessi	No	Sì	Sì
Riconoscimento targhe	No	Sì	Sì

GENERALE

Alimentazione	12Vdc	12Vdc	12Vdc
Consumo tipico	40W	40W	50W
Peso	3kg (senza HD)	3kg (senza HD)	3kg (senza HD)